

Ficha técnica

Código do artigo:
156-00455

T50ROSP1SFT6.5

Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 2 peças com cabeça de flecha, com disco, para aplicações de alta temperatura
Família de Produto	T50ROSP1SFT6.5 para espessura de painel 0,7 - 1,3 mm
Material	Poliamida 4.6 (PA46), Poliéter-étercetona (PEEK)
Cor	Cinza (GY), Bege (BGE)
Abraçadeira	Poliamida 4.6 (PA46)
Altura (H)	15,0 mm
Comprimento (L)	200,0 mm
Comprimento (L2)	8,6 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	100 Peças
Espessura (T)	1,3 mm
Espessura Chapa máx.	0.7 – 1.3 mm
Espessura de Chapa Máx.	1,3 mm
Espessura Mín. da chapa	0,7 mm
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Fixação	Poliéter-étercetona (PEEK)
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	4,6 mm
Mét. Fixação	Cabeça de seta
Para Ø Furo (FH)	6.3 - 6.7 mm
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +130 °C, -55 °C a +240 °C
Ø de Aplicação mín.	1,0 mm
Ø de Aplicação máx.	45,0 mm
Variante	Serrilhado externo

