

Fiche technique

Numéro d'article :
156-00456

T50ROSP2SFT6.5

Famille de produits	Lanières assemblées avec pied ancre à jupe, pour applications haute température
Nom du produit	T50ROSP2SFT6.5 pour panneaux d'épaisseur 1,7 à 2,3 mm
Matière	Polyamide 4.6 (PA46), Polyetheretherketone (PEEK)
Couleur	Gris (GY), Beige (BGE)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	100 pcs
Epais. max. paroi	1.7 - 2.3 mm
Epais. min. paroi	1,7 mm
Epaisseur (T)	1,3 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	2,3 mm
Haut. (H)	16,0 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	200,0 mm
Long. (L2)	8,6 mm
Matière du collier	Polyamide 4.6 (PA46)
Matière du pied	Polyetheretherketone (PEEK)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +150 °C, De -55 °C à +240 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	45,0 mm
Ø min. du toron	1,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.3 - 6.7 mm
Variante	Crantage extérieur

