

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00456

T50ROSP2SFT6.5

Grupa produktów	Dwuczęściowe opaski z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, do zastosowań wysokotemperaturowych
Rodzina produktów	T50ROSP2SFT6.5 do blach o grubości 1,7 - 2,3 mm
Materiał	Poliamid 4.6 (PA46), Polieteroeteroketon (PEEK)
Kolor	Szary (GY), Beżowy (BGE)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	200,0 mm
Długość (L2)	8,6 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Grubość blachy	2,3 mm
Grubość blachy max.	1.7 - 2.3 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,7 mm
Ilość w	opakowaniu
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał elementu stopowego	Polieteroeteroketon (PEEK)
Min. wytrzyma. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 4.6 (PA46)
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +150°C, -55°C do +240°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	16,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 6.7 mm
Wiązka Ø min.	1,0 mm

RoHS 