

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00459

T50RSBH5-10

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na bolec napawany, z talerzykiem (do materiału izolacyjnego)
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Naturalny (NA), Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	200,0 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	500 szt.
Rodzaj mocowania	Mocowanie na bolec napawany
Rozmiar bolca	T5, M5
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø max.	45,0 mm

RoHS 