

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-00513

**T80RCOW20DP7**

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem                       |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, do otworów okrągłych |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                              |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                                      |
|                                              |                                                                                  |
| <b>Długość (L)</b>                           | 42,0 mm                                                                          |
| <b>Długość (L2)</b>                          | 20,0 mm                                                                          |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 4,5 mm                                                                           |
| <b>Grubość blachy max.</b>                   | 0.8 - 4.5 mm                                                                     |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 0,8 mm                                                                           |
| <b>Ilość w</b>                               | torebce                                                                          |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 2000 szt.                                                                        |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie kotwiczne                                                              |
| <b>Wariant</b>                               | Wewnętrznie ząbkowane                                                            |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                                              |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 6.3 - 7.0 mm, 6.1 - 6.6 mm (hexagonal)                                           |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 45,0 mm                                                                          |

**RoHS** 