


## 技术数据表

## 产品编号 156-00570

## T50ROSEC4A



<b>产品分类</b> 电缆扎带及固定件	
<b>材料</b> 聚酰胺 6.6,耐紫外线型 (PA66W)	
<b>颜色</b> 黑色	
<b>板厚</b> 1.0 - 3.0 mm	
<b>包装数量</b> 500 个	
<b>长度 L</b> 200 mm	
<b>长度 L2</b> 11.5 mm	
分类 外齿	
<b>符合 ROHS</b> 是	
工作温度 -40℃至+85℃, (+105℃, 500 小时)	
<b>固定方法</b>	
<b>厚度 T</b> 1.2 mm	
<b>宽度 W</b> 4.6 mm	
<b>推荐工具</b> ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP	EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9,
<b>阻燃等级</b> UL94 V2	
<b>最大板厚</b> 3.0 mm	
<b>最大捆绑直径</b> 45.0 mm	
<b>最小板厚</b> 1.0 mm	
<b>最小包装单位</b>	
<b>最小捆绑直径</b> 4.0 mm	
<b>最小拉伸强度</b> 225 N	
高度 <b>H</b> 1.3 mm	

