Fiche technique

Numéro d'article :
156-00589 T50REC5A

Famille de produits	Lanières assemblées pour bord de tôle
Nom du produit	Série EdgeClip, 1.0 - 3.0 mm, collier sur le côté
Matière	Polyamide 6.6, stabilisé UV (PA66W), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV)
Couleur	Noir (BK)

Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	100 pcs
Epais. max. paroi	1.0 - 3.0 mm
Epais. min. paroi	1,0 mm
Epaisseur (T)	1,2 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	3,0 mm
Haut. (H)	15,5 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	202,0 mm
Long. (L2)	14,0 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W)
Matière du pied	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C, De -40 °C à +110 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Edge Clips
Ø max. du toron	50,0 mm
Ø min. du toron	5,0 mm
Variante	Crantage intérieur

RoHS

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.

created on 26. April 2025, 3:39 am