

技术数据表

产品编号  
156-00613

T50REC2.5A

|         |                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称    | 分体式边缘卡扣固定扎带 适用于固定孔                                                                                                     |
| 产品分类    | 适用于钻孔                                                                                                                  |
| 材料      | 聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS) , 聚酰胺 6.6, 高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)                                                              |
| 颜色      | 黑色                                                                                                                     |
|         | 3.0 mm                                                                                                                 |
| 板厚      | 1.0-3.0 mm                                                                                                             |
| 包装数量    | 500 个                                                                                                                  |
| 长度 L    | 200.0 mm                                                                                                               |
| 长度 L2   | 19.0 mm                                                                                                                |
| 底部零件    | 聚酰胺 6.6, 高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)                                                                                       |
| 分类      | 内齿                                                                                                                     |
| 符合 ROHS | 是                                                                                                                      |
| 工作温度    | -40°C 至 +105°C                                                                                                         |
| 固定方法    | 无金属插件的边缘卡扣                                                                                                             |
| 宽度 W    | 4.6 mm                                                                                                                 |
| 推荐工具    | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| 扎带      | 聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS)                                                                                                 |
| 阻燃等级    | UL94 HB                                                                                                                |
| 最大捆绑直径  | 40.0 mm                                                                                                                |
| 最小板厚    | 1.0 mm                                                                                                                 |
| 最小包装单位  | 袋                                                                                                                      |
| 最小捆绑直径  | 4.0 mm                                                                                                                 |
| 最小拉伸强度  | 225 N                                                                                                                  |
| 高度 H    | 1.2 mm                                                                                                                 |

