


技术数据表

产品编号
156-00646

T50ROSEC23



产品名称	分体式边缘卡扣固定扎带 适用板厚 3-6mm
产品分类	电缆扎带及固定件
材料	聚酰胺 6.6，热稳定型（PA66HS），聚酰胺 6.6，高抗冲击改性、热稳定型（PA66HIRHS）
颜色	黑色
板厚	3.0-6.0 mm
包装数量	500 个
长度 L	200.0 mm
长度 L2	14.8 mm
底部零件	聚酰胺 6.6，高抗冲击改性、热稳定型（PA66HIRHS）
分类	外齿
符合 ROHS	是
工作温度	-40°C 至 +105°C
固定方法	边缘卡扣，侧向，组装件，分体式
厚度 T	1.3 mm
宽度 W	4.6 mm
推荐工具	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
扎带	聚酰胺 6.6，热稳定型（PA66HS）
阻燃等级	UL94 HB
最大板厚	6.0 mm
最大捆绑直径	45.0 mm
最小板厚	3.0 mm
最小包装单位	袋
最小捆绑直径	1.0 mm
最小拉伸强度	225 N
高度 H	1.3 mm

