

Fiche technique

Numéro d'article :
156-00713

T50ROSFT6



Famille de produits	Lanières de fixation assemblées avec pied sapin
Nom du produit	Pour trous ronds - Série FT6
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	100 pcs
Epais. max. paroi	3,00 mm
Epais. min. paroi	0,75 mm
Epaisseur (T)	1,3 mm
Haut. (H)	1,3 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	200 mm
Long. (L2)	11,6 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Matière du pied	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied sapin
Ø max. du toron	45,0 mm
Ø min. du toron	4,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.4 - 7.1 mm
Variante	Crantage extérieur

