

Fiche technique

Numéro d'article :
156-00716

T50SOSFT6LG



| | |
|--------------------------------------|--|
| Famille de produits | Lanières de fixation assemblées avec pied sapin |
| Nom du produit | Pour trous ronds - Série FT6 |
| Matière | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS) |
| Couleur | Noir (BK) |
| Conformité ROHS | Oui |
| Contenu | 250 pcs |
| Epais. max. paroi | 6,0 mm |
| Epais. min. paroi | 0,75 mm |
| Epaisseur (T) | 1,3 mm |
| Larg. (W) | 4,6 mm |
| Long. (L) | 150,0 mm |
| Matière du collier | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS) |
| Matière du pied | Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS) |
| Outil(s) de pose | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP |
| Qté par | sachet |
| Résistance à la traction en N | 225 N |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +105 °C |
| Tenue au feu | UL94 V2, UL94 HB |
| Type de fixation | Pied sapin |
| Ø max. du toron | 32,0 mm |
| Ø min. du toron | 1,6 mm |
| Ø trou de fixation (FH) | 6.5 - 7.0 mm |
| Variante | Crantage extérieur |

