


Ficha técnica

Código do artigo: 156-00716

T50SOSFT6LG



| Grupo de produto | Abraçadeiras de fixação de 2 peças com abeto, com disco, para orifícios redondos |
|-------------------------------|--|
| Família de Produto | Peças de Abeto FT6A |
| Material | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS), Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS) |
| Cor | Preto (BK) |
| | |
| Abraçadeira | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS) |
| Comprimento (L) | 150,0 mm |
| Conforme ROHS (Artigo 4 - 1) | Sim |
| Conteúdo embalagem | 250 Peças |
| Espessura (T) | 1,3 mm |
| Espessura de Chapa Máx. | 6,0 mm |
| Espessura Mín. da chapa | 0,75 mm |
| Ferramenta de Aplicação | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| Fixação | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS) |
| Flamabilid. | UL94 V2, UL94 HB |
| Largura (W) | 4,6 mm |
| Mét. Fixação | Cabeça de Abeto |
| Para Ø Furo (FH) | 6.5 - 7.0 mm |
| Quantidade por | saco |
| Resistência Mín. à Tração (N) | 225 N |
| Temperatura de Trabalho | -40 °C a +105 °C |
| Ø de Aplicação mín. | 1,6 mm |
| Ø de Aplicação máx. | 32,0 mm |
| Variante | Serrilhado externo |

