

## Ficha técnica

Código do artigo:  
156-00723

T50RFT7



|                                      |                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras de fixação de 2 peças com abeto, com disco, para orifícios redondos                                       |
| <b>Família de Produto</b>            | Peças de Abeto FT7                                                                                                     |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 (PA66)                                                                                                   |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                                                                                             |
| <b>Abraçadeira</b>                   | Poliamida 6.6 (PA66)                                                                                                   |
| <b>Altura (H)</b>                    | 1,2 mm                                                                                                                 |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 202 mm                                                                                                                 |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim                                                                                                                    |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 100 Peças                                                                                                              |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 1,2 mm                                                                                                                 |
| <b>Espessura de Chapa Máx.</b>       | 7,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Espessura Mín. da chapa</b>       | 0,8 mm                                                                                                                 |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Fixação</b>                       | Poliamida 6.6 (PA66)                                                                                                   |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 V2                                                                                                                |
| <b>Largura (W)</b>                   | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Cabeça de Abeto                                                                                                        |
| <b>Para Ø Furo (FH)</b>              | 6,5 - 7,0 mm                                                                                                           |
| <b>Quantidade por</b>                | saco                                                                                                                   |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 225 N                                                                                                                  |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +85 °C                                                                                                        |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 4,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 45,0 mm                                                                                                                |
| <b>Variante</b>                      | Serrilha Interna                                                                                                       |

