


技术数据表

产品编号  
156-00802

T30RSB5



|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 产品名称    | 可移动的分体式焊接螺栓固定扎带                                                     |
| 材料      | 聚酰胺 6.6，热稳定型 (PA66HS) , 聚缩醛 (POM)                                   |
| 颜色      | 黑色                                                                  |
| 包装数量    | 500 个                                                               |
| 长度 L    | 150 mm                                                              |
| 长度 L2   | 20 mm                                                               |
| 底部零件    | 聚缩醛 (POM)                                                           |
| 分类      | 内齿                                                                  |
| 符合 ROHS | 是                                                                   |
| 工作温度    | -40°C 至 +105°C                                                      |
| 固定方法    | 焊接螺栓，侧向，组装件，分体式                                                     |
| 宽度 W    | 3.5 mm                                                              |
| 螺柱 Ø    | 5.0 mm                                                              |
| 推荐工具    | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| 扎带      | 聚酰胺 6.6，热稳定型 (PA66HS)                                               |
| 阻燃等级    | UL94 HB                                                             |
| 最大捆绑直径  | 32.0 mm                                                             |
| 最小包装单位  | 袋                                                                   |
| 最小捆绑直径  | 1.5 mm                                                              |
| 最小拉伸强度  | 135 N                                                               |
| 高度 H    | 1.2 mm                                                              |

