

Fiche technique

Numéro d'article :
156-00805

T50ROSCBTO2SET

Famille de produits	Lanière avec clip bord de tôle pour un routage en parallèle
Nom du produit	pour panneaux d'épaisseur 1 à 3 mm
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	2500 pcs
Epais. max. paroi	3,0 mm
Epais. min. paroi	1,0 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	200 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Matière du pied	Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	carton
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Ø max. du toron	45,0 mm
Ø min. du toron	5,0 mm
Type de fixation	Edge Clips

