

## Fiche technique

Numéro d'article :  
156-00845

T150RFT9



<b>Famille de produits</b>	Lanières assemblées à pied sapin, avec jupe, pour trous ronds
<b>Nom du produit</b>	Lanières assemblées à pied sapin FT9, avec jupe
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
<b>Conformité ROHS</b>	Oui
<b>Contenu</b>	100 pcs
<b>Epais. max. paroi</b>	5.0 - 11.0 mm
<b>Epais. min. paroi</b>	5,0 mm
<b>Epaisseur (T)</b>	1,6 mm
<b>Epaisseur max. du panneau (métrique)</b>	11 mm
<b>Larg. (W)</b>	7,6 mm
<b>Long. (L)</b>	365,0 mm
<b>Outil(s) de pose</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Qté par</b>	sachet
<b>Résistance à la traction en N</b>	670 N
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +105 °C
<b>Ø max. du toron</b>	100,0 mm
<b>Ø trou de fixation (FH)</b>	9.0 - 10.6 mm
<b>Type de fixation</b>	Pied sapin

