

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00919

T50RHDM6

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 2-teilig für Schwerlastanwendungen, verschraubbar |
| Produktfamilie | HDM6-Serie für M6-Schrauben |
| Material | Polyamid 4.6 (PA46) |
| Farbe | Grau (GY) |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Befestigungsart | Befestigungsöse |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +150 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| Breite (W) | 4,6 mm |
| Bündel Ø max. | 50 mm |
| Bündel Ø min. | 15,0 mm |
| Dicke (T) | 1,2 mm |
| Fußteil | Polyamid 4.6 (PA46) |
| Höhe (H) | 16,0 mm |
| Inhalt per | Beutel |
| Kabelbinder | Polyamid 4.6 (PA46) |
| Länge (L) | 202 mm |
| Länge (L2) | 37,5 mm |
| Mindesthaltekraft | 225 N |
| ROHS konform | Ja |
| Typ Befestigungsschraube | M6 |
| Verarbeitungswerkzeug | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| Inhalt | 100 ST |

