

Fiche technique

Numéro d'article :
156-00953

T30RFT4



Famille de produits	Lanières assemblées à pied sapin, avec jupe
Matière	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV), Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	1.0 - 3.0 mm
Epais. min. paroi	1,0 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	3,0 mm
Haut. (H)	11,8 mm
Larg. (W)	3,6 mm
Long. (L)	148,0 mm
Outil(s) de pose	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	135 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C (+135 °C, 200 h), De -40 °C à +125 °C
Type de fixation	Pied sapin pour trous ronds
Ø max. du toron	35,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm
Ø trou de fixation (FH)	3.3 - 4.0 mm
Variante	Crantage intérieur

