

## Fiche technique

Numéro d'article :  
156-00980

**T120ROSHDMP6SET**

|                                      |                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>           | Lanières non assemblées avec embases à visser                                                                |
| <b>Nom du produit</b>                | Série HDM                                                                                                    |
| <b>Matière</b>                       | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W)                           |
| <b>Couleur</b>                       | Noir (BK)                                                                                                    |
| <b>Conformité ROHS</b>               | Oui                                                                                                          |
| <b>Haut. (H)</b>                     | 16,0 mm                                                                                                      |
| <b>Larg. (W)</b>                     | 7,6 mm                                                                                                       |
| <b>Long. (L)</b>                     | 385,0 mm                                                                                                     |
| <b>Long. (L2)</b>                    | 37,5 mm                                                                                                      |
| <b>Outil(s) de pose</b>              | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Qté par</b>                       | boîte                                                                                                        |
| <b>Résistance à la traction en N</b> | 535 N                                                                                                        |
| <b>Type de fixation</b>              | Embase à visser                                                                                              |
| <b>Type de vis</b>                   | M6                                                                                                           |
| <b>Ø max. du toron</b>               | 105,0 mm                                                                                                     |
| <b>Ø min. du toron</b>               | 5,0 mm                                                                                                       |
| <b>Variante</b>                      | Crantage intérieur                                                                                           |

**RoHS** 