

## Fiche technique

Numéro d'article :  
156-01091

**PT2AP2SFT6.5**

<b>Famille de produits</b>	Lanières assemblées à pied ancre avec jupe
<b>Nom du produit</b>	Pour applications à hautes températures jusqu'à +240 °C
<b>Matière</b>	Polyetheretherketone (PEEK)
<b>Couleur</b>	Beige (BGE)
<b>Conformité ROHS</b>	Oui
<b>Contenu</b>	500 pcs
<b>Epais. max. paroi</b>	1.7 – 2.3 mm
<b>Epais. min. paroi</b>	1,7 mm
<b>Epaisseur (T)</b>	1,2 mm
<b>Epaisseur max. du panneau (métrique)</b>	2,3 mm
<b>Larg. (W)</b>	3,4 mm
<b>Long. (L)</b>	145,0 mm
<b>Outil(s) de pose</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Qté par</b>	sachet
<b>Résistance à la traction en N</b>	230 N
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -55 °C à +240 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V0 (3mm)
<b>Type de fixation</b>	Pied ancre
<b>Ø max. du toron</b>	35,0 mm
<b>Ø min. du toron</b>	4,0 mm
<b>Ø trou de fixation (FH)</b>	6.3 - 6.7 mm
<b>Variante</b>	Crantage extérieur

