

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-01091

PT2AP2SFT6.5

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Materiał	Polieteroeteroketon (PEEK)
Kolor	Beżowy (BGE)
Długość (L)	145,0 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	2,3 mm
Grubość blachy max.	1.7 – 2.3 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,7 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V0 (3 mm)
Min. wytrzym. na rozciąg.	230 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	3,4 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +240°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 6.7 mm
Wiązka Ø min.	4,0 mm

