

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-01096

X120RDHDM6

Produktgruppe	2-teiliger Befestigungsbinder für Schwerlastanwendungen, verschraubbar
Produktfamilie	DHDM-Serie zur Parallelführung
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS), Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)
Befestigungsart	schrauben und nieten
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	7,7 mm
Bündel Ø max.	100,0 mm
Bündel Ø min.	10,0 mm
Dicke (T)	1,6 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.2 mm
Höhe (H)	15,5 mm
Inhalt per	Packung
Länge (L)	369,0 mm
Länge (L2)	59,4 mm
Mindesthaltekraft	535 N
ROHS konform	Ja
Typ Befestigungsschraube	M6
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK21, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9HT, EVO9i, EVO9iHT
Inhalt	200 ST

