

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-01096

X120RDHDM6

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na śrubę, do dużych obciążeń
Rodzina produktów	Seria DHDM, do prowadzenia równoległego
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na uduary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS), Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	369,0 mm
Długość (L2)	59,4 mm
Grubość (T)	1,6 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	200 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Min. wytrzymał. na rozciąg.	535 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie śrubowe i nitowane
Szerokość (W)	7,7 mm
Typ śruby montażowej	M6
Wiązka Ø max.	100,0 mm
Wysokość (H)	15,5 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK21, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9HT, EVO9i, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.2 mm
Wiązka Ø min.	10,0 mm

RoHS 