

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-01097

**X120RDHDM8**

|                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>           | Opaski dwuczęściowe montowane na śrubę, do dużych obciążeń                                               |
| <b>Rodzina produktów</b>         | Seria DHDM, do prowadzenia równoległego                                                                  |
| <b>Materiał</b>                  | Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)                                           |
| <b>Kolor</b>                     | Czarny (BK)                                                                                              |
|                                  |                                                                                                          |
| <b>Długość (L)</b>               | 369,0 mm                                                                                                 |
| <b>Długość (L2)</b>              | 59,4 mm                                                                                                  |
| <b>Grubość (T)</b>               | 1,6 mm                                                                                                   |
| <b>Ilość w</b>                   | kartonie                                                                                                 |
| <b>Ilość w opak.</b>             | 200 szt.                                                                                                 |
| <b>Klasa palności</b>            | UL 94 HB                                                                                                 |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b> | 535 N                                                                                                    |
| <b>Rodzaj mocowania</b>          | Oczko mocujące                                                                                           |
| <b>Szerokość (W)</b>             | 7,7 mm                                                                                                   |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>  | -40°C do +105°C                                                                                          |
| <b>Typ śruby montażowej</b>      | M8                                                                                                       |
| <b>Wiązka Ø max.</b>             | 100,0 mm                                                                                                 |
| <b>Wysokość (H)</b>              | 15,5 mm                                                                                                  |
| <b>Zalecane narzędzie</b>        | ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK21, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9HT, EVO9i, EVO9iHT |
| <b>Zgodność z ROHS</b>           | Tak                                                                                                      |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>        | 8.4 mm                                                                                                   |
| <b>Wiązka Ø min.</b>             | 10,0 mm                                                                                                  |

**RoHS** 