

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-01134

**T50RSINGLECOUPLER**

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>             | Opaski dwuczęściowe do prowadzenia równoległego z zachowaniem separacji |
| <b>Rodzina produktów</b>           | Z możliwością obrotu o 90°                                              |
| <b>Materiał</b>                    | Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)          |
| <b>Kolor</b>                       | Czarny (BK)                                                             |
|                                    |                                                                         |
| <b>Długość (L)</b>                 | 202,0 mm                                                                |
| <b>Ilość w</b>                     | pudełku                                                                 |
| <b>Ilość w opak.</b>               | 1500 szt.                                                               |
| <b>Materiał elementu stopowego</b> | Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)          |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>   | 225 N                                                                   |
| <b>opaski</b>                      | Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)          |
| <b>Szerokość (W)</b>               | 4,6 mm                                                                  |
| <b>Wariant</b>                     | Wewnętrznie ząbkowana                                                   |
| <b>Wiązka Ø max.</b>               | 47,0 mm                                                                 |
| <b>Zalecane narzędzie</b>          | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP           |
| <b>Zgodność z ROHS</b>             | Tak                                                                     |
| <b>Wiązka Ø min.</b>               | 2,0 mm                                                                  |

**RoHS** 