

## 技术数据表

### 产品编号

156-01146

PT2AP3SFT6.5

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 产品名称    | 带箭头和圆盘的分体式固定扎带                                                |
| 产品分类    | 适用于 +240°C 的高温                                                |
| 材料      | 聚醚醚酮 (PEEK)                                                   |
| 颜色      | 浅褐色                                                           |
| 板厚      | 1.2 –1.8 mm                                                   |
| 包装数量    | 100 个                                                         |
| 长度 L    | 145.0 mm                                                      |
| 分类      | 外齿                                                            |
| 符合 ROHS | 是                                                             |
| 工作温度    | -55°C 至 +240°C                                                |
| 固定方法    | 箭头                                                            |
| 厚度 T    | 1.2 mm                                                        |
| 孔径 Ø    | 6.3 - 6.7 mm                                                  |
| 宽度 W    | 3.4 mm                                                        |
| 推荐工具    | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| 最大板厚    | 1.8 mm                                                        |
| 最大捆绑直径  | 32.0 mm                                                       |
| 最小板厚    | 1.2 mm                                                        |
| 最小包装单位  | 袋                                                             |
| 最小捆绑直径  | 1.0 mm                                                        |
| 最小拉伸强度  | 230 N                                                         |
| 阻燃等级    | UL94 V0 (3mm)                                                 |

RoHS 