

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-01146

PT2AP3SFT6.5

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Materiał	Polieteroeteroketon (PEEK)
Kolor	Beżowy (BGE)
Długość (L)	145,0 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	1,8 mm
Grubość blachy max.	1.2 –1.8 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,2 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V0 (3 mm)
Min. wytrzym. na rozciąg.	230 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	3,4 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +240°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	32,0 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 6.7 mm
Wiązka Ø min.	1,0 mm

