


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-01167

MBT8HFCRFID



Grupa produktów	Opaski kablowe ze stali nierdzewnej z transponderem RFID
Rodzina produktów	MBTRFID - wysoka częstotliwość (HF)
Materiał	Stal kwasoodporna typu 1.4401 (SS316), Poliester (SP)
Kolor	Czerwony (RD)
(Memory_Size)	Pamięć użytkownika: 640 bits
Częstotliwość	13.56 MHz (HF)
Długość (L)	201 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	50 szt.
Klasa palności	Niepalny (z wyjątkiem powłoki)
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzyma. na rozciąg.	1020 N
Rodzaj mocowania	Żaden
Szerokość (W)	7,9 mm
Temperatura robocza w °C	-25°C do +70°C
Waga	0,007245 kg
Wariant	Bez ząbkowania
Wiązka Ø max.	50 mm
Zalecane narzędzie	KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST, RFID-HS9BT-HF, RFID-DT22-HF, RFID - IOS READER, RFID-PNR-HF-R
Wiązka Ø min.	17 mm

HF ✓

RoHS ✓