

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-01238

**TCSFT6.5S-CHA-MD**

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Uchwyty do taśmowania, przesuwne                    |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | TCSFT6.5CHAMD z mocowaniem kotwicznym i z uszczelką |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS) |
| <b>Kolor</b>                                 | Zielony (GN)                                        |
|                                              |                                                     |
| <b>Długość (L)</b>                           | 54,0 mm                                             |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 1,80 mm                                             |
| <b>Grubość blachy max.</b>                   | 0.6 - 1.8 mm                                        |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 0,60 mm                                             |
| <b>Ilość w</b>                               | torebce                                             |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 500 szt.                                            |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie kotwiczne                                 |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                 |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 6.5 - 6.7 mm                                        |

**RoHS** 