

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-01459

T120IFT9A



Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher
Produktfamilie	Mit Lamellenfuß FT9
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Befestigungsart	Lamellenfuß
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke max.	6,5 mm
Blechstärke min.	1,0 mm
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	80,0 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	8.8 - 9.2 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	300,0 mm
Mindesthaltekraft	535 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	250 ST

