

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-01466

**X120RHDM65x160**

|                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>            | Opaski dwuczęściowe montowane na śrubę, do dużych obciążeń                                             |
| <b>Rodzina produktów</b>          | Seria HDM                                                                                              |
| <b>Materiał</b>                   | Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)                                         |
| <b>Kolor</b>                      | Czarny (BK)                                                                                            |
|                                   |                                                                                                        |
| <b>Długość (L)</b>                | 369,0 mm                                                                                               |
| <b>Długość (L2)</b>               | 40,2 mm                                                                                                |
| <b>Ilość w</b>                    | torebce                                                                                                |
| <b>Ilość w opak.</b>              | 600 szt.                                                                                               |
| <b>Min. wytrzyma. na rozciąg.</b> | 535 N                                                                                                  |
| <b>Rodzaj mocowania</b>           | Oczko mocujące                                                                                         |
| <b>Szerokość (W)</b>              | 7,7 mm                                                                                                 |
| <b>Typ śruby montażowej</b>       | M6                                                                                                     |
| <b>Wariant</b>                    | Wewnętrznie ząbkowana                                                                                  |
| <b>Wiązka Ø max.</b>              | 100,0 mm                                                                                               |
| <b>Wysokość (H)</b>               | 15,5 mm                                                                                                |
| <b>Zalecane narzędzie</b>         | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Zgodność z ROHS</b>            | Tak                                                                                                    |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>         | 6.5 x 16.0 mm                                                                                          |
| <b>Wiązka Ø min.</b>              | 10,0 mm                                                                                                |

