

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-01542

T30ROSEC0.5-2.5TPVA

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na krawędź
Rodzina produktów	Seria EdgeClip, 0,5-2,5 mm, prowadzenie górne
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	145,0 mm
Długość (L2)	13,0 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,5 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzym. na rozciąg.	133 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	EdgeClip, prowadzenie górne, zmontowany, dwuczęściowy
Szerokość (W)	3,4 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	30 mm
Wysokość (H)	1,2 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	4,0 mm

RoHS 