HellermannTyton

Fiche technique

Numéro d'article :
156-01546 T30ROSEC0.5-2.5SP-SVB

Famille de produits	Lanières assemblées pour bord de tôle
Nom du produit	Série EdgeClip, 0,5 - 2,5 mm, collier sur le côté
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)

Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.5 - 2.5 mm
Epais. min. paroi	0,5 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	2,5 mm
Haut. (H)	1,2 mm
Larg. (W)	3,4 mm
Long. (L)	145,0 mm
Long. (L2)	13,0 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Matière du pied	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Outil(s) de pose	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	133 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	EdgeClip, vue de côté, assemblé
Ø max. du toron	30 mm
Ø min. du toron	3,0 mm
Variante	Crantage extérieur

RoHS

created on 16. May 2025, 7:59 pm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.