

## Fiche technique

Numéro d'article :  
156-01554

**T50ISFT712**

<b>Famille de produits</b>	Lanières assemblées à pied ancre et avec jupe
<b>Nom du produit</b>	Pour trous oblongs
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
<b>Conformité ROHS</b>	Oui
<b>Contenu</b>	500 pcs
<b>Epais. max. paroi</b>	1,50 mm
<b>Epais. min. paroi</b>	0,60 mm
<b>Larg. (W)</b>	4,6 mm
<b>Long. (L)</b>	300,0 mm
<b>Matière du collier</b>	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
<b>Matière du pied</b>	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
<b>Outil(s) de pose</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
<b>Qté par</b>	sachet
<b>Résistance à la traction en N</b>	225 N
<b>Ø max. du toron</b>	85,0 mm
<b>Ø trou de fixation (FH)</b>	7.0 x 12.0 mm
<b>Type de fixation</b>	Pied ancre pour trous oblongs

