Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-01577 One Click FERRO-T50ROSSFT725

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Spreizanker, mit Teller
Produktfamilie	für Ovallöcher
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)

Befestigungsart	Spreizanker für Langlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Blechstärke max.	2 mm
Blechstärke min.	1 mm
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	50 mm
Bündel Ø min.	4 mm
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	7.0 x 50.0 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	200 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	500 ST

RoHS

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.

created on 9. April 2025, 5:55 am