

Fiche technique

Numéro d'article :
156-01577

One Click FERRO-T50ROSSFT725

| | |
|--------------------------------------|--|
| Famille de produits | Lanières assemblées à pied ancre et avec jupe |
| Nom du produit | Pour trous oblongs |
| Matière | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W) |
| Couleur | Noir (BK) |
| Conformité ROHS | Oui |
| Contenu | 500 pcs |
| Epais. max. paroi | 2 mm |
| Epais. min. paroi | 1 mm |
| Epaisseur (T) | 1,3 mm |
| Larg. (W) | 4,6 mm |
| Long. (L) | 200 mm |
| Matière du collier | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS) |
| Matière du pied | Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W) |
| Outil(s) de pose | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP |
| Qté par | sachet |
| Résistance à la traction en N | 225 N |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h) |
| Ø max. du toron | 50 mm |
| Ø min. du toron | 4 mm |
| Ø trou de fixation (FH) | 7.0 x 50.0 mm |
| Type de fixation | Pied ancre pour trous oblongs |

