

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-01577

One Click FERRO-T50ROSSFT725

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicowym, z talerzykiem, do otworów owalnych
Rodzina produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicowym, z talerzykiem
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	200 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Grubość blachy	2 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwicowe do otworów owalnych
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C, (+105°C, 500 h)
Wiązka Ø max.	50 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	7.0 x 50.0 mm
Wiązka Ø min.	4 mm

RoHS 