

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
156-01601

**CBTO50R**

<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung, drehbar
<b>Produktfamilie</b>	CBTO50R für max. Bündeldurchmesser 47,0 mm, drehbar 90°
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Edge Clips
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Blechstärke</b>	1.0 - 3.0 mm
<b>Blechstärke max.</b>	3,0 mm
<b>Blechstärke min.</b>	1,0 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	4,6 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	47,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	2,0 mm
<b>CE konform</b>	Nein
<b>Dicke (T)</b>	1,2 mm
<b>Fußteil</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
<b>Höhe (H)</b>	1,2 mm
<b>Inhalt per</b>	Packung
<b>Kabelbinder</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
<b>Länge (L)</b>	202 mm
<b>Länge (L2)</b>	13,2 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	225 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
<b>Inhalt</b>	500 ST

