

Ficha técnica

Código do artigo:
156-01601

CBTO50R

Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 2 peças para bordas, giráveis
Família de Produto	CB50R para diâmetro máx. do feixe 47,0 mm, giratório 90 °
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS), Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
Cor	Preto (BK)
Abraçadeira	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Altura (H)	1,2 mm
Comprimento (L)	202 mm
Comprimento (L2)	13,2 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	500 Peças
Espessura (T)	1,2 mm
Espessura Chapa máx.	1.0 - 3.0 mm
Espessura de Chapa Máx.	3,0 mm
Espessura Mín. da chapa	1,0 mm
Ferramenta de Aplicação	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Fixação	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	4,6 mm
Mét. Fixação	Clips de perfil
Quantidade por	pack
Reconhecido UL (EUA e Canadá)	Não
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C
Ø de Aplicação mín.	2,0 mm
Ø de Aplicação máx.	47,0 mm
Variante	Serrilha Interna

