

## Fiche technique

Numéro d'article :  
156-01623

**X120RHDBN16**

<b>Famille de produits</b>	Lanières de fixation avec un élément de fixation
<b>Nom du produit</b>	Pour un routage du câble au dessus du goujon
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
<b>Conformité ROHS</b>	Oui
<b>Contenu</b>	250 pcs
<b>Haut. (H)</b>	20 mm
<b>Larg. (W)</b>	7,7 mm
<b>Long. (L)</b>	369,0 mm
<b>Matière du collier</b>	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
<b>Matière du pied</b>	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
<b>Outil(s) de pose</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Qté par</b>	sachet
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +105 °C
<b>Ø du goujon</b>	M16
<b>Ø max. du toron</b>	100,0 mm
<b>Ø min. du toron</b>	12,0 mm
<b>Résistance à la traction en N</b>	535 N

