

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
**156-01663**

**T30RGS8C-A**

|                                      |                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras de fixação de 2 peças para pinos soldados                                                               |
| <b>Família de Produto</b>            | Abraçadeira com Clip de Fixação, 2 peças                                                                             |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS), Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS) |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                                                                                           |
| <b>Abraçadeira</b>                   | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)                                                                         |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 150,0 mm                                                                                                             |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim                                                                                                                  |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 500 Peças                                                                                                            |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP                                                        |
| <b>Fixação</b>                       | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)                                               |
| <b>Largura (W)</b>                   | 3,5 mm                                                                                                               |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Fixação a pino soldado                                                                                               |
| <b>Quantidade por</b>                | saco                                                                                                                 |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 135 N                                                                                                                |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 36,0 mm                                                                                                              |
| <b>Ø do Pino</b>                     | M8                                                                                                                   |

