

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-01703

**T50ROSSB5CSD**

|                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>             | Opaski dwuczęściowe montowane na bolec napawany, przesuwne                                                             |
| <b>Materiał</b>                    | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                                                                    |
| <b>Kolor</b>                       | Czarny (BK)                                                                                                            |
| <b>Długość (L)</b>                 | 200 mm                                                                                                                 |
| <b>Długość (L2)</b>                | 22 mm                                                                                                                  |
| <b>Ilość w</b>                     | torebce                                                                                                                |
| <b>Ilość w opak.</b>               | 500 szt.                                                                                                               |
| <b>Klasa palności</b>              | UL 94 V2                                                                                                               |
| <b>Materiał elementu stopowego</b> | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                                                                    |
| <b>Min. wytrzyma. na rozciąg.</b>  | 225 N                                                                                                                  |
| <b>opaski</b>                      | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                                                                    |
| <b>Rodzaj mocowania</b>            | Mocowanie na bolec napawany                                                                                            |
| <b>Rozmiar bolca</b>               | 5.0 mm                                                                                                                 |
| <b>Szerokość (W)</b>               | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>    | -40°C do +105°C                                                                                                        |
| <b>Wariant</b>                     | Zewnętrznie ząbkowane                                                                                                  |
| <b>Wiązka Ø max.</b>               | 45,0 mm                                                                                                                |
| <b>Wysokość (H)</b>                | 1,3 mm                                                                                                                 |
| <b>Zalecane narzędzie</b>          | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Zgodność z ROHS</b>             | Tak                                                                                                                    |
| <b>Wiązka Ø min.</b>               | 1,5 mm                                                                                                                 |

