

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-01705

T50RFT6LGSD-HEX



Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym FT6
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na uderzenia mechaniczne i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	202 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	5,0 mm
Grubość blachy max.	0.7 - 5.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,7 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Min. wytrzymałość na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.25 - 6.75 mm, 6.1 - 6.6 mm (hexagonal)
Wiązka Ø min.	1,0 mm

