

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-01728

**T80REC21**

|                                    |                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>             | Opaski dwuczęściowe montowane na krawędź                                                                            |
| <b>Rodzina produktów</b>           | Seria EdgeClip, 1-3 mm, prowadzenie boczne                                                                          |
| <b>Materiał</b>                    | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS) |
| <b>Kolor</b>                       | Naturalny (NA), Czarny (BK)                                                                                         |
| <b>Długość (L)</b>                 | 205,0 mm                                                                                                            |
| <b>Ilość w</b>                     | torebce                                                                                                             |
| <b>Ilość w opak.</b>               | 500 szt.                                                                                                            |
| <b>Materiał elementu stopowego</b> | Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)                                                      |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>   | 355 N                                                                                                               |
| <b>opaski</b>                      | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                                                                 |
| <b>Rodzaj mocowania</b>            | EdgeClip, prowadzenie boczne, zmontowany, dwuczęściowy                                                              |
| <b>Szerokość (W)</b>               | 4,7 mm                                                                                                              |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>    | -40°C do +105°C                                                                                                     |
| <b>Wiązka Ø max.</b>               | 55,0 mm                                                                                                             |
| <b>Zalecane narzędzie</b>          | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP                                                       |
| <b>Zgodność z ROHS</b>             | Tak                                                                                                                 |
| <b>Wiązka Ø min.</b>               | 1,5 mm                                                                                                              |

**RoHS** 