

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-01756

T80LFT6



Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym FT6
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na uderzenia mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	390 mm
Długość (L2)	11,6 mm
Grubość blachy	3,00 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,75 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na uderzenia mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzymałość na rozciąg.	355 N
Opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe
Szerokość (W)	5,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	108,0 mm
Wysokość (H)	1,3 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.4 - 7.1 mm
Wiązka Ø min.	5,0 mm

