

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-01757

T80IFT6



Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym FT6
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na uderzenia mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	300 mm
Długość (L2)	11,6 mm
Grubość blachy	3,00 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,75 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na uderzenia mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzymałość na rozciąg.	355 N
Opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	81,0 mm
Wysokość (H)	1,3 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.4 - 7.1 mm
Wiązka Ø min.	4,0 mm

