

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-01797

T30ROSEC0.5-2.5SP-SVA

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na krawędź
Rodzina produktów	Seria EdgeClip, 0,5-2,5 mm, prowadzenie boczne
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 62275
Długość (L)	145,0 mm
Długość (L2)	13,0 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Grubość blachy max.	0.5 - 2.5 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,5 mm
Ilość w	opakowaniu
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzym. na rozciąg.	133 N
Numer pliku UL	E65344
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	EdgeClip, prowadzenie boczne, zmontowany, dwuczęściowy
Szerokość (W)	3,4 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	30 mm
Wiązka Ø min.	1,6 mm
Wysokość (H)	1,2 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak

RoHS 

UL
C **US**