

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-02408

T50RSBHM5-6

Grupa produktów	Opaska dwuczęściowa montowana na bolec napawany
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	200,0 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie na bolec napawany
Rozmiar bolca	M5, M6
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wiązka Ø max.	50,0 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	4,0 mm

