

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-02672

**X120RPF12T6or8**

|                                              |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem                                                          |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, do otworów okrągłych                                    |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS) |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                                                                         |
| <b>Długość (L)</b>                           | 369,0 mm                                                                                                            |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 9,0 mm                                                                                                              |
| <b>Grubość blachy max.</b>                   | 6.0 - 7.0 mm<br>8.0 - 9.0 mm                                                                                        |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 6,0 mm                                                                                                              |
| <b>Ilość w</b>                               | torebce                                                                                                             |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 200 szt.                                                                                                            |
| <b>Klasa palności</b>                        | UL 94 HB                                                                                                            |
| <b>Materiał elementu stopowego</b>           | Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)                                                      |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>             | 535 N                                                                                                               |
| <b>opaski</b>                                | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                                                                 |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie kotwiczne                                                                                                 |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 7,7 mm                                                                                                              |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>              | -40°C do +105°C                                                                                                     |
| <b>Wariant</b>                               | Wewnętrznie ząbkowana                                                                                               |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 100,0 mm                                                                                                            |
| <b>Wysokość (H)</b>                          | 1,6 mm                                                                                                              |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                                                                                 |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 11.8 - 12.2 mm                                                                                                      |
| <b>Wiązka Ø min.</b>                         | 10,0 mm                                                                                                             |

**RoHS** 