

技术数据表

产品编号

156-02992

T50ROSATSFTOVAL12.5

产品名称	带杉树头和圆盘的分体式固定扎带
产品分类	适用于椭圆孔
材料	聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS), 聚酰胺 6.6, 高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)
颜色	黑色
板厚	0.6-6.75 mm
包装数量	500 个
底部零件	聚酰胺 6.6, 高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)
符合 ROHS	是
工作温度	-40°C 至 +105°C
固定方法	适用于椭圆孔的杉树头
厚度 T	1.2 mm
孔径 Ø	6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm
宽度 W	4.6 mm
推荐工具	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
最大板厚	6.75 mm
最大捆绑直径	45.0 mm
最小板厚	0.6 mm
最小包装单位	袋
最小捆绑直径	4.0 mm
最小拉伸强度	225 N
长度 L	200.0 mm

